

SUPERSHINE

DESCRIZIONE

AZIONE IMMEDIATA

Cera per impianti molto veloci.

Cera di asciugatura siliconica concentrata con un ottimo effetto lucidante. Idonea in impianti con asciugatura particolarmente vicina all'arco di ceratura. Produce la veloce rottura dell'acqua ed assicura un'ottima asciugatura.

- Ottimo potere lucidante e di asciugatura
- Non sporca le spazzole
- Adatta anche in presenza di acque dure

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, giallo
Odore	Caratteristico
pH	6,0 ± 0,5
pH 1%	N.A

SUPERSHINE

DESCRIPTION

MAXIMUM POLISHING POWER

Drying wax for very fast car washing system. Concentrated silicone based drying wax with remarkable polishing effect. It is used in washing systems where the wax application arch is close to the drying. Breaks water faster and ensure optimal drying.

- Excellent polishing and drying action
- Does not stain brushes
- Highly effective even in hard waters

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, yellow
Odour	Peculiar
pH	6,0 ± 0,5
pH 1%	N.A

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo di acqua	AUTOLAVAGGIO	
	ml per auto	
	Estate	Inverno
Dura (> 25°F)	15	20
Media (15 - 25 °F)	10	15
Dolce (5 - 15 °F)	5	7

Tipo di acqua	PISTE	
	ml per auto	%
Dura (> 25°F)	15	0,2
Media (15 - 25 °F)	10	0,1
Dolce (5 - 15 °F)	5	0,05

AVVERTENZE

In caso di diluizione, non superare il rapporto di 1:8 e riproporzionare di conseguenza la quantità aspirata.

N.B: se si eccede nel dosaggio si possono verificare (soprattutto in presenza di acque dure) fenomeni di asciugatura insoddisfacente, formazione di puntature bianche sulla carrozzeria e annerimento delle spazzole. Nel periodo invernale si consiglia di non tenere a lungo all'esterno il prodotto diluito in quanto a temperatura inferiore a 2-3 °C può assumere un aspetto lattiginoso e separare.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Automatic systems: Aspire the pure product from the dosing pump as per table.

Type of water	CAR WASH	
	ml per car	
	Summer	Winter
Hard (> 25°F)	15	20
Medium (15 - 25 °F)	10	15
Sweet (5 - 15 °F)	5	7

Type of water	BAYS	
	ml per car	%
Hard (> 25°F)	15	0,2
Medium (15 - 25 °F)	10	0,1
Sweet (5 - 15 °F)	5	0,05

WARNINGS

In the case of dilution do not exceed the ratio of 1 to 8 and hence the amount drawn to scale. NB: If you exceed the dose may occur (especially in hard water) unsatisfactory drying phenomena, the formation of white dots on its body and darkening of the brushes. In winter you should not keep long outside the diluted product when the temperature is below 2-3 °C; at these temperatures the product can have a milky appearance and separate.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE