

BLU WASH

DESCRIZIONE

QUALITÀ ED ECONOMICITÀ

Detergente monocomponente alcalino a schiuma attiva. Prodotto a bassa viscosità e ad elevato potere schiumogeno. Indicato per la rimozione di sporchi grassi, smog, traffic film e sporco stradale in genere. Può essere impiegato nel settore dell'autotrazione, dell'industria ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

- Elevato potere schiumogeno
- Facilmente risciacquabile
- Delicato sulle superfici

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido blu
Odore	Caratteristico
pH	13,3 ± 0,5
pH 1%	10,8 ± 0,5

BLU WASH

DESCRIPTION

QUALITY & COST EFFECTIVE

Active foam single-component alkaline detergent. Product with low viscosity and high foaming power. Indicated for removing greasy dirt, smog, traffic film and road dirt in general. May be used in the automotive sector, in industry and in food applications for H.A.A.C.C.P. sanitising plans.

- High foaming power
- Easily rinsable
- Does not corrode the surfaces

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, blue
Odour	Peculiar
pH	13,3 ± 0,5
pH 1%	10,8 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	MANUALE	
	BLU WASH : H2O	%
Pesante	1:20 - 1:25	5 - 4
Medio	1:25 - 1:30	4 - 3,5
Leggero	1:30 - 1:40	3,5 - 2,5

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	60	3
Medio	50	2,5
Leggero	40	2

AVVERTENZE

Evitare il contatto prolungato con alluminio e sue leghe.

Nel lavaggio di automezzi, evitare di operare al sole o su vernice calda.

Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	MANUAL	
	BLU WASH : Water	%
Heavy	1:20 – 1:25	5 - 4
Medium	1:25 – 1:30	4 – 3,5
Light	1:30 – 1:40	3,5 – 2,5

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	60	3
Medium	50	2,5
Light	40	2

WARNINGS

Avoid long contact times with aluminium and its alloys.

Avoid working in direct sunlight or on a hot surface.

Spread the product's solution abundantly and uniformly, from the bottom to the top of the vehicle.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE