CLEANERGY

DESCRIZIONE

EMOLLIENTE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

Detergente fortemente alcalino ideale per la rimozione di sporco grasso e traffic-film. Raccomandato per la pulizia di vetture banche e furgoni. Agisce istantaneamente facendo scivolare lo sporco in modo visibile. Garantisce il massimo rendimento anche in presenza di acque dure. Prodotto utilizzabile nel settore dell'autotrazione, dell'industria ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

- Efficace su cerchi e motori
- Schiuma abbondante
- Alta risciacquabilità
- Compatibile con tutte le cere

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido paglierino
Odore	Agrumato
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	11,5 ± 0,5

CLEANERGY

DESCRIPTION

EMOLLIENT WITH A BROAD SPECTRUM ACTION

Strong alkaline detergent ideal for removing grease dirt and traffic film. Recommended for cleaning white cars and vans. It works instantly by sliding the dirt in a visible way. Also usable in the presence of hard water. Product for use in the automotive sector, in industry and in food applications far H.A.C.C.P. sanitising plans.

- Effective on wheels and engines
- High foam
- High rinsing
- Compatible with all wax

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, light yellow
Odour	Citrus
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	11,5 ± 0,5

Frescura & C. Sas - Viale della Meccanica 15 36016 Thiene - Vicenza - Italy – www.frescurachem.com

Ed. 2 del 07/01/2015 Rev. 0 del 07/01/2015

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.
Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	MANUALE	
	Cleanergy : Acqua	%
Pesante	1:30 - 1:40	3,3 - 2,5
Medio	1:40 - 1:50	2,5 - 2
Leggero	1:50 - 1:70	2 - 1,5

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	30	1,5
Medio	20	1
Leggero	10	0,5

ALTRI CAMPI DI IMPIEGO

- Industria alimentare e lavorazione carni: Zone di scarico animali, sale di macellazione, pareti e pavimenti piastrellati. Diluire da 1:30 a 1:40.
- Industria meccanica: macchinari, attrezzature e pavimenti. Diluire da 1:30 a 1:40.
- Agricoltura :trattori , aratri , trebbie ecc.. Diluire da 1:30 a 1:40
- Settore navale : Vele, carene , tolda diluire 1:30 a 1:40. Sentina e locale motori diluire da 1:10.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.
Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	MANUAL	
	Cleanergy: Water	%
Heavy	1:30 - 1:40	3,3 - 2,5
Medium	1:40 - 1:50	2,5 - 2
Light	1:50 - 1:70	2 – 1,5

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	30	1,5
Medium	20	1
Light	10	0,5

FURTHER APPLICATIONS

- Food industry and meat processing: animal dumping areas, slaughters, tiled walls and floors. Dilute 1:30 to 1:40
- Engineering industry: machineries, equipments and floors. Dilute 1:30 to 1:40.
- Agricultural field: agrimotors, ploughs, threshing machines etc… Dilute 1:30 to 1:40.
- Naval section : sails, bottom, deck. Dilute 1:35 to 1:40. Bilge and engine space: dilute 1:10

WARNINGS

Avoid contact with aluminum and its alloys. Avoid working in the sun or on hot surface. It is advisable to spread the solution of the product in plentiful and uniform way from the bottom upwards.

Frescura & C. Sas - Viale della Meccanica 15 36016 Thiene - Vicenza - Italy – www.frescurachem.com

Ed. 2 del 07/01/2015 Rev. 0 del 07/01/2015

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL REG. 648/2004/CE	CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO REG. 648/2004/CE

Frescura & C. Sas - Viale della Meccanica 15 36016 Thiene - Vicenza - Italy – www.frescurachem.com

Ed. 2 del 07/01/2015 Rev. 0 del 07/01/2015

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =