

SAFE TOUCH

DESCRIZIONE

GARANZIA DI MASSIMA SICUREZZA

Straordinario detergente monocomponente antimacchia di nuova concezione. Detergente concentrato a schiuma attiva. La presenza di ALKAMIL 100 permette di lavorare nella massima sicurezza su vernici delicate, cerchi in lega e profili in alluminio, anche durante la stagione estiva. Rimuove tutti i tipi di sporco senza intaccare le superfici. Per la sua formula innovativa particolarmente delicata, è raccomandato anche per il lavaggio delle moto. Forma una schiuma abbondante e facilmente risciacquabile. Conferisce un ottimo effetto lucidante alla carrozzeria. Assicura prestazioni eccellenti anche in presenza di acque molto dure (70 - 80 °F) senza formare incrostazioni nelle tubazioni. Garantisce l'efficienza dell'impianto nel tempo.

- Contiene Alkamil 100
- Alta schiuma facilmente risciacquabile
- Rimuove facilmente i moscerini
- Totale compatibilità con le cere
- Raccomandato per il lavaggio delle moto
- Ottima profumazione
- Efficace anche in presenza di acque dure
- Indicato nei piani di sanificazione H.A.C.C.P.

SAFE TOUCH

DESCRIPTION

ENSURES MAXIMUM SAFETY

New generation extraordinary single-component anti-stain detergent. Concentrated active-foam detergent. The presence of ALKAMIL 100 allows it to work with maximum safety on delicate paint, alloy rims and aluminium trim, even in summer. It removes all types of dirt without damaging the surfaces. Thanks to its particularly delicate, innovative formula, it is also recommended for washing motorcycles. Forms an abundant foam which can be easily rinsed off. It gives the bodywork an excellent polishing effect. It ensures excellent performance even in the presence of very hard water (70 – 80°F) without forming scale in the pipes. Guarantees lasting efficiency of the system.

- Contains Alkamil 100
- High foam easily rinsable
- Easily removes insects splatter
- 100% compatible with most waxes
- Recommended for washing motorcycles
- Pleasantly scented
- Effective even in hard waters
- For H.A.C.C.P. sanitising plans.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido arancione
Odore	Caratteristico
pH	10,9 ± 0,5
pH 1%	10,2 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	MANUALE	
	Safe Touch : Acqua	%
Pesante	1:20 - 1:25	5 - 4
Medio	1:25 - 1:30	4 - 3,5
Leggero	1:30 - 1:40	3,5 - 2,5

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	60	3
Medio	50	2,5
Leggero	40	2

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, orange
Odour	Peculiar
pH	10,9 ± 0,5
pH 1%	10,2 ± 0,5

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	MANUAL	
	Safe Touch : Water	%
Heavy	1:20 - 1:25	5 - 4
Medium	1:25 - 1:30	4 - 3,5
Light	1:30 - 1:40	3,5 - 2,5

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	60	3
Medium	50	2,5
Light	40	2

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE