

DIMOTOR

DESCRIZIONE

OTTIMO POTERE SGRASSANTE

Lava pezzi a base solvente per vasche a sbattimento a freddo. Detergente a base solvente per il lavaggio in vasche sia statiche che a sbattimento a freddo di parti meccaniche.

- Ottimo per sporco grasso o carbonioso
- Non richiede risciacquo

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, giallo
Odore	Caratteristico
pH	N.A.
pH 1%	N.A.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Riempire la vasca con DIMOTOR puro fino ad altezza opportuna. Immergere i pezzi e lasciarli a bagno per 2-3 ore se si usa una vasca statica, 20-30 minuti in caso di vasca a sbattimento. Estrarre i pezzi e asciugarli con un forte getto d'aria.

AVVERTENZE

Evitare il contatto prolungato con materiali plastici. Non riscaldare, prodotto infiammabile.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

DIMOTOR

DESCRIPTION

EXCELLENT GREASE REMOVER

Solvent-based degreaser for non-heated whipping tanks. Solvent-based detergent suitable for cleaning mechanical parts in static tanks and non-heated whipping tanks.

- Excellent for removing grease dirt or carbonaceous deposits
- Does not require rinsing

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, light yellow
Odour	Peculiar
pH	N.A.
pH 1%	N.A.

APPLICATION

Manual use: Fill the basin with DIMOTOR pure till a right level. Dip the pieces and leave them there for 2-3 hours in case of static basins, 20-30 minutes in case of cold banging basins. Draw the pieces out and dry them with a strong air jet.

WARNINGS

Avoid prolonged contact with plastic materials. Do not heat as it is a flammable product.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE